

	Drehtechnik	Frästechnik
<b>CNC</b>	<p><b>HAAS ST10</b>                      Fahrweg X200 Z356 mm Programmierbare C-Achse                      Spindeldurchlass 44 Drehdurchmesser 250 mm                      Spindeldrehzahl bis 6000 U/min Eilgang X/Z 30,5 m/min</p> <p><b>HAAS ST30SS</b>                      Fahrweg X318 Z660 mm Programmierbare C-Achse                      Spindeldurchlass 76 Drehdurchmesser bis zu 250 mm                      Spindeldrehzahl bis 4600 U/min Eilgang X/Z 24/30,5 m/min</p> <p><b>DMG CTX510eco</b>                      Fahrweg X300 Z1050 mm                      Spindeldurchlass 75 Drehdurchmesser bis zu 250 mm                      Spindeldrehzahl bis 4000 U/min Eilgang X/Z 18/24 m/min</p> <p><b>SPINNER TC400</b>                      Fahrweg X200 Z515 mm Programmierbare C-Achse                      Spindeldurchlass 52 Drehdurchmesser 250 mm                      Spindeldrehzahl bis 5000 U/min Eilgang X/Z 18/24 m/min</p>	<p><b>HAAS UMC750</b>                      Vertikales 5-Achsen-Bearbeitungszentrum                      Fahrweg X762 Y508 Z508 mm                      Spindeldrehzahl bis 12000 U/min Eilgang 25,4 m/min</p> <p><b>2x HAAS VF2SS</b>                      Fahrweg X762 Y406 Z508 mm                      1x Sonderausstattung: 4. Achse – 160mm Drehtisch                      1x Sonderausstattung: 4. + 5. Achse – 160mm Dreh-/Schwenktisch                      Spindeldrehzahl bis 12000 U/min Eilgang 35,6 m/min</p> <p><b>2x HAAS Super Mini Mill</b>                      Fahrweg X406 Y305 Z254 mm                      Sonderausstattung: 4. Achse – 160mm Drehtisch                      Spindeldrehzahl bis 15000 U/min Eilgang 30 m/min</p> <p><b>HAAS Super Mini Mill 2</b>                      Fahrweg X508 Y406 Z356 mm                      Spindeldrehzahl bis 15000 U/min Eilgang 30 m/min</p> <p><b>MIKRON VCE 500</b>                      Fahrweg X500 Y400 Z400 mm                      Spindeldrehzahl bis 7500 U/min Eilgang 18 m/min</p> <p><b>Kitamura Mycenter 4</b>                      Fahrweg X1000 Y500 Z340 mm                      Spindeldrehzahl bis 4000 U/min Eilgang 5 m/min</p>